

MP 08-0591

VAROVANIE: Pri manipulácii s brzdovou kvapalinou noste ochranné okuliare a rukavice. Pri demontáži, demontáži, montáži a odvzdušňovaní brzdového systému postupujte podľa pokynov uvedených v dielenskej príručke k vozidlu. **NESPRÁVNA MONTÁŽ A ODVZDUŠNENIE BRZDOVÉHO SYSTÉMU MÔŽE SPÔSOBIŤ PORUCHU BRZDOVÉHO SYSTÉMU A SPÔSOBIŤ VÁŽNE TELESNÉ PORANENIE ALEBO SMRŤ.**

INŠTRUKCIE

NÁRADIE NA BRZDOVÉ PIESTY

4. Vyberte piestik

- Ultra low profilová konštrukcia odstraňuje piesty z monoblokových strmeňov kotúčových bŕzd

Spoločnosť Motion Pro, Inc.

- Hodí sa na piesty so stredovým otvorom od 15 mm do 28 mm.

-Jednoduché použitie jednoduchej zaistovacej skrutky

Funguje na hliníkových, ocelových a titánových piestoch

- Nepoškodzujúca konštrukcia nepoškodí piesty ani strmene

1. Odstráňte strmeň a brzdové doštičky (správnu demontáž strmeňa a brzdových doštičiek nájdete v dielenskej príručke).

- Konštrukcia z hliníka a nehrdzavejúcej ocele

2. Vložte nástroj na piesty strmeňa do vnútornej časti piestu, ktorý sa má odstrániť.

Odolný modro eloxovaný povrch

3. Utiahnite poistnú skrutku podľa obrázka, aby sa čeluste rozťahli a nástroj sa bezpečne zaistil na pieste.

Výrobok ekologicky zlikvidujte.

Krajina pôvodu. CH

Dovozca: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz